








Rev.Nr.	Änderung	Datum	Name
01	Zweikreis aufnehmer um 180° gedreht	11.06.2018	Alim



Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data

Drehmoment	torque	Nm	22 - 220
Drehzahl max.	speed max.	1/min	302
Gewicht	weight	kg	9,6
Federkraft	spring pressure	N	20 - 40
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.		Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: Passbohrungen: ±0,02 Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2	
Oberflaechen ohne weitere Angaben:		Gewicht: ca. 9,60 kg			
Bohrungen  Rz63				Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen	
Passbohrungen  Rz16					
Kanten DIN ISO 13715  -0,1 -0,5		Werkstoff		Benennung ESX222ZWRX270AODX250-220	
70082489 Ursprung		gehaertet		Zeichnungsnummer 70082490	
		Oberflaechenschutz			
		Farbe			
70082490 Baugruppe		gez. 01.09.2016 Joas	Massstab 1:2	Rev.Nr. 01 Format A2	
gepr. 11.06.2018 Alim					
Zustand: Freigegeben		Plotdatum: 28.11.2018			
		Vers.Nr. 18			