






Schlüsselkopf muss separat bestellt werden /
Socket adapter has to be ordered separately

Technische Daten - technical data			
Drehmoment	torque	Nm	7 - 63
Drehzahl max.	speed max.	1/min	556
Gewicht	weight	kg	5,6
Federkraft	spring pressure	N	12 - 30
Federweg	spring travel	mm	50

Mit AMT-Nr. und Revisionsindex markiert ! XXXX zeigt die Position fuer die Markierstelle. Fehlt XXXX, dann Position beliebig.				Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mk Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Toleranzen fuer Lochabstoende und Lochabstandsmaesse zum (Koordinaten-) Nullpunkt ohne Toleranzangaben: ±0,02 Passbohrungen: Gewinde und Bohrungen bis Ø5,5: ±0,1 über Ø5,5: ±0,2							
Oberflaechen ohne weitere Angaben:				Gewicht: ca. 5,60 kg									
Bohrungen 													
Passbohrungen 				Alfing Montagetechnik GmbH D-73413 Aalen									
Kanten DIN ISO 13715 		Werkstoff		Benennung ESX106DRX65WX1AWDX150-65									
70082550		gefertigt		Zeichnungsnummer 70082540									
Ursprung		Oberflaechenschutz											
		Farbe											
70082540		gez.	22.09.2016	Joas	Massstab 1:2	Rev.Nr. 00			Form A2				
Baugruppe		gepr.	22.09.2016	Joas									
Zustand: Freigegeben										Plotdatum: 15.11.2016			
										Vers Nr. 1			